



Apreamare 44

1 MOTORIZZAZIONE

2 * VOLVOPENTA D6-435 potenza 435 mhp / 320 kW a 3500 rpm

2 VELOCITA' (nodi)

	VOLVOPENTA D6-435	
velocità massima al dislocamento a medio carico	28	nodi
velocità di crociera al dislocamento a medio carico	24	nodi

3 AUTONOMIA (miglia nautiche)

	VOLVOPENTA D6-435	
velocità massima	270	m.n.
velocità di crociera	310	m.n.

4 DIMENSIONI PRINCIPALI

Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666	13,50	m.	44 ft. 3 in.
Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666	13,44	m.	44 ft. 1 in.
Lg=Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	11,02	m.	36 ft. 2 in.
Larghezza massima	4,53	m.	14 ft. 10 in.
Immersione sotto le eliche (a pieno carico)	1,27	m.	4 ft. 2 in.
Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	16,0	ton./lb.	35274
Dislocamento a pieno carico	19,5	ton./lb.	42990
Numero massimo di persone imbarcabili	12		
Categoria di progettazione CE 2003/44	B		
Certificazione moduli	B + Aa (Sound Emission)		R.I.Na.

5 DATI CARATTERISTICI

Tipo di carena : Dead rise poppiero 15°

con pattini di sostentamento idrodinamico

H massima = Altezza di costruzione incluso alberotto in VTR	4,86	m.	15 ft. 11 in.
H trasporto = H. minima per il trasporto dalla chiglia all'hard top	4,15	m.	13 ft. 8 in.
P=sporgenza prodiera del pulpito	0,06	m.	0 ft. 2 in.
Capacità serbatoio carburante	1650	lt./US gals.	436
Capacità serbatoi acqua	416	lt./US gals.	110

I dati tecnici, prestazionali e di autonomia, nonché i disegni e le riproduzioni grafiche riportati non hanno alcun valore di certificazione. Sono da considerarsi meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico o descrittivo deve essere rapportato esclusivamente alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale